



LUMiBAR SDM-DIG

Objednávací kód: LMBDIG

LUMiBAR SDM-DIG je modul určený na ovládanie svietidiel s vyvedenou DALI zbernicou príkazmi prijímanými z napájacieho vedenia.

Vlastnosti

- ✓ Powerline komunikácia QM-50-SSI1
- ✓ Malé rozmery umožňujú inštaláciu do viacerých typov svietidiel
- ✓ Riadenie osvetlenia v reálnom čase
- ✓ Autonómne riadenie osvetlenia podľa nahraného harmonogramu
- ✓ Možnosť hromadne nahrávať harmonogram do skupín
- ✓ Regulácia od 0 do 100% s funkciou Stand-by
- ✓ Limit 64 svietidiel na jednu DALI zbernicu sa neuplatňuje
- ✓ Pozor, DALI signál nie je galvanický oddelený od siete. Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Spotreba	0,5 W
Komunikačné rozhranie	Powerline QM-50-SSI1
Výstup	DALI
Trieda ochrany	II.
IP krytie	IP20
Rozmery (DxŠxV)	75x35x12 mm
Hmotnosť	25 g
Operating ambient temperature	-20 °C ~ +75 °C
Max. prierez vodičov	0,2-0,75 mm ² pevný
Normy	EN 61 347-1, EN 61 347-2-11, EN 55 015, EN 61 000-3-2, EN 61 547, EN 61 000-3-3

Schéma zapojenie

