



## LUMiCHARGER Dual

Objednávacia kód: verzia bez káblu - LMCHDS, LMCHDS4G (so 4G), LMCHDSLAN (s LAN)  
- LMCHDSLAN4G (so 4G a LAN komunikáciou)

verzia s 5m káblom - LMCHDC, LMCHDC4G (so 4G), LMCHDCLAN (s LAN)  
- LMCHDCLAN4G (so 4G a LAN komunikáciou)

Jednoduchá nástenná nabíjačka elektrických vozidiel s nabíjacím konektorom alebo 5 m káblom na domáce použitie, ktorú možno nainštalovať na stenu alebo namontovať na stĺp.

### Vlastnosti

- ✓ Nabíjanie do 2x22 kW AC
- ✓ Typ 2 zástrčka (Mennekes) alebo s 5m káblom (na vyžiadanie)
- ✓ vybavený Wifi/Bluetooth, 4G a LAN (na vyžiadanie)
- ✓ vstavaný 4.3" LED obrazovka
- ✓ nabíjanie overené pomocou RFID, aplikácie alebo v režime Plug & Play
- ✓ montáž na stenu alebo na stĺp
- ✓ komunikačný protokol OCPP 1.6j

## Technická špecifikácia

### Elektrické vlastnosti:

Napájanie	3xAC 230V, 63A, 50Hz, TN-S
Max. výstupný výkon	44 kW (2x22 kW)
Max. výstupný prúd	64 A (32A + 32A)
Nabíjacie konektory	Type 2 zástrčka (voliteľne s 5m káblom): 32A / 400V AC podľa normy EN 62196-2

### Komunikácia:

Powerline	nie
RS485	nie
LAN	na vyžiadanie
WiFi	na vyžiadanie
GSM	na vyžiadanie
RFID	MIFARE card/tag podľa ISO14443 (13.56 MHz)

### Bezpečnosť:

Trieda krytia	IP 55
Snímač únikového prúdu RCD	Typ A(30mA,externé RCD) + DC6mA vstavaný
Pracovná teplota	-30 °C ~ +45 °C
Skladová teplota	-40 °C ~ +80 °C
Normy	IEC 61851, IEC 62196, IEC 62262

### Mechanická špecifikácia:

Hmotnosť	6,8kg
Rozmery	384x323x185mm
Farba	Čierna