



## LUMiCHARGER WS

Objednávacia kód: základná verzia s Bluetooth a WiFi- LMCHWS  
s LAN komunikáciou - LMCHWSLAN  
so 4G komunikáciou - LMCHWS4G  
s LAN a 4G komunikáciou - LMCHWSLAN4G

Nástenná nabíjačka elektromobilov so zástrčkou pre komerčné použitie, najmä pre nákupné strediská, podzemné garáže alebo firemné parkovisko, ktorú je možné inštalovať na stenu alebo pomocou podstavca.

### Vlastnosti

- ✓ Nabíjanie až do 22 kW
- ✓ Zástrčka typu 2 (Mennekes) s 5 m káblom
- ✓ Vstavaný 4,3" LED displej a LED indikátor statusu nabíjania
- ✓ Vybavená Bluetooth a WiFi, na vyžiadanie - LAN, GSM
- ✓ Voliteľná možnosť použiť aplikáciu na nabíjanie a platby
- ✓ Voliteľná možnosť integrácie s verejným osvetlením

## Technická špecifikácia

### Elektrické vlastnosti:

Napájanie	3xAC 230V, 32A, 50Hz, TN-S
Max. výstupný výkon	22 kW
Max. výstupný prúd	32 A
Nabíjacie konektory	Type 2 zástrčka s 5m káblom: 32A / 400V AC podľa normy EN 62196-2

### Komunikácia:

Powerline	nie
RS485	nie
LAN	na vyžiadanie
WiFi	áno
GSM	na vyžiadanie
RFID	MIFARE card/tag podľa ISO14443 (13.56 MHz)

### Bezpečnosť:

Trieda krytia	IP 55
Prúdový chránič	vstavaný, Typ B RCD AC 30mA + DC 6mA
Pracovná teplota	-30 °C ~ +55 °C
Skladová teplota	-40 °C ~ +80 °C
Normy	IEC 61851, IEC 62196, IEC 62262

### Mechanická špecifikácia:

Hmotnosť	6 kg
Rozmery	390x205x115mm
Farba	Čierna