



## Polecharger

Objednávacie kód: bez kábla s RFID - POLEOS.....s HID čítačkou - POLEOSHID  
s 5 m káblom (rovný) s RFID - POLECAD5.....s HID čítačkou - POLECAD5HID  
s 5 m káblom (špirála) s RFID - POLECATW5.....s HID čítačkou - POLECATW5HID  
s 8 m káblom (rovný) s RFID - POLECAD8.....s HID čítačkou POLECAD8HID  
s 8 m káblom (špirála) s RFID - POLECATW8.....s HID čítačkou POLECATW8HID

Elektrická nabíjačka na stenu alebo stĺp s jedným nabíjajúcim konektorom, ktorá dokáže fungovať autonómne alebo so systémom riadenia SEAK SMART CITY, vďaka čomu dokáže zistiť dostupnú kapacitu elektrického vedenia pre nabíjanie áut. Počas dňa verejné osvetlenie zostane v pohotovostnom režime pod elektrickým napätím a celá kapacita elektrického vedenia je k dispozícii pre autá. V noci sa časť kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá.

### Vlastnosti

- ✓ Kompatibilná s riadením osvetlenia SEAK SMART CITY
- ✓ Jeden nabíjací konektor (Typ 2, Mennekes) s výkonom 22 kW
- ✓ Možnosť nabíjačky bez kábla alebo s 5m káblom a HID čítačkou
- ✓ Stav zariadenia a nabíjania zobrazuje displej a farba LED indikácie
- ✓ Autorizácia cez RFID (voliteľná možnosť) alebo QR kód
- ✓ 2x Ethernet (prepájaný), OCPP 1.6/J podpora
- ✓ Platby cez aplikáciu Charge.sk

## Technická špecifikácia

### Elektrické vlastnosti:

Napájanie	3xAC 230V, 32A, 50Hz, TN-S
Max. výstupný výkon	22 kW
Max. výstupný prúd	3x32 A
Vlastná spotreba	max. 10W
Nabíjací konektor	Typ 2 štandard: 32A/400V

### Komunikácia:

Powerline	Obojsmerná powerline QM-50-SSI3, (asynchrónna)
RS485	-
LAN	áno
WiFi	-
GSM	-
RFID	MIFARE card/tag podľa ISO14443 (13.56 MHz)

### Bezpečnosť:

Trieda ochrany	I.
Trieda krytia	IP 66
Odolnosť proti nárazu	IK09
Ochrana proti preťaženiu	cievky CT
Snímač únikového prúdu RCD	30mA AC, 6mA DC
Pracovná teplota	-25 °C ~ +50 °C
Skladová teplota	-40 °C ~ +90 °C
Prevádzková vlhkosť vzduchu	max. 90% bez kondenzácie

### Mechanická špecifikácia:

Hmotnosť	5kg
Rozmery	360x160x95mm